仕様

型式名		SRE2600SL/UT
項目	単位	
質量（ISO 11806 による） 燃料、潤滑油、刈刃、肩掛けバンド、飛散防護カバーを除く	kg	5.3
容量		
燃料タンク	L	0.58
オイルタンク	L	0.15
操作桿		
型式		S2650UT
歯車減速比		1:1.36
潤滑剤		純正グリース
刈刃		チップソー 40 枚刃（255 mm）
刈刃駆動軸回転方向 （ギヤケース上から見る）		反時計方向
外形寸法（刈刃を除く）		
長さ×幅×高さ	cm	181 × 56 × 41
エンジン		空冷２サイクル単シリンダ
型式		SRE2600SL
排気量	mL	25.4
最大出力時エンジン回転数	r/min	7,000
最大エンジン回転数	r/min	10,500
アイドリング回転数	r/min	3,000
キャブレタ形式		ダイヤフラム式
点火方式		フライホイールマグネト電子点火方式
スパークプラグ		NGK BPM7Y
始動方式		リコイルスタータ　iスタート
動力伝達方式		自動遠心クラッチ
燃料		
燃料		レギュラーガソリン
潤滑油		やまびこ純正２サイクル専用オイルか、ＪＡＳＯ 性能分類 ＦＣ

周波数補正振動加速度実効値の 3 軸合成値	m/s^2	3.8
振動測定の準拠規格		ISO 22867 : 2004

※ この仕様は予告なしに変更することがあります。

X772-000　660
X772 209-0600　　1209Fl 0738 ES
(C) 2012 株式会社やまびこ　著作権法により無断での複製、転載などは禁止されております。