仕様

型式名		RA1023-2T
項目	単位	
質量（ISO 11806 による） 燃料、刈刃、肩掛けバンド、 飛散防護カバーを除く	kg	4.5
容量 燃料タンク	L	0.58
操作桿 型式		BA1023-2T
歯車減速比		1:1.36
潤滑剤		純正グリース
刈刃		チップソー 40 枚刃（255 mm）
刈刃駆動軸回転方向 （ギヤケース上から見る）		反時計方向
外形寸法（刈刃除く） 長さ×幅×高さ	cm	176 × 56 × 41
エンジン		空冷２サイクル単シリンダ
型式		RA1023
排気量	mL	22.8
最大出力時エンジン回転数	r/min	8,000
最大エンジン回転数	r/min	11,000
アイドリング回転数	r/min	2,800
キャブレタ形式		ダイヤフラム式
点火方式		フライホイールマグネト電子点火方式
スパークプラグ		NGK BPMR8Y
始動方式		リコイルスタータ　Softスタート
動力伝達方式		自動遠心クラッチ
燃料混合比		[レギュラーガソリン：２サイクルエンジンオイル] ＝ [50:1] やまびこ純正２サイクル専用オイルか、ＪＡＳＯ 性能分類 ＦＣ または ＦＤ

周波数補正振動加速度実効値の 3 軸合成値	m/s^2	2.7
振動測定の準拠規格		ISO 22867 : 2004

※ この仕様は予告なしに変更することがあります。

X753-005　28 0
X753 205-210 0
1302B 1353 ES
(C) 2013 株式会社やまびこ　著作権法により無断での複製、転載などは禁止されております。