仕様

型式名		RK240-SPC	RK240-SPC25
項目	単位		
質量（ISO 11806 による） 燃料、刈刃、肩掛けバンド、 飛散防護カバーを除く	kg	7.0	7.2
容量 燃料タンク	L	0.8	
操作桿 型式		BK240-SPC	BK240-SPC25
潤滑剤		純正グリース	
刈刃		チップソー 40 枚刃（255 ㎜）	
刈刃駆動軸回転方向 （ギヤケース上から見る）		反時計方向	
外形寸法（刈刃を除く） 長さ×幅×高さ	cm	268 × 30 × 35	293 × 30 × 35
エンジン		空冷２サイクル単シリンダ	
排気量	mL	23.9	
最大出力時エンジン回転数	r/min	8,000	
最大エンジン回転数	r/min	10,000	
アイドリング回転数	r/min	3,000	
キャブレタ形式		ダイヤフラム式	
点火方式		フライホイールマグネト電子点火方式	
スパークプラグ		チャンピオン CJ-8Y	
始動方式		リコイルスタータ　Softスタート	
動力伝達方式		自動遠心クラッチ	
燃料混合比		[レギュラーガソリン：２サイクルエンジンオイル] FC，FD　；[50:1] FB，FA　；[25:1]	

周波数補正振動加速度実効値の 3 軸合成値	m/s^2	5.3	7.1
振動測定の準拠規格		ISO 22867 ： 2004	

※ この仕様は予告なしに変更することがあります。

仕様

型式名		RK260-SPC	RK260-SPC25
項目	単位		
質量（ISO 11806 による） 燃料、刈刃、肩掛けバンド、 飛散防護カバーを除く	kg	7.3	7.5
容量 燃料タンク	L	0.8	
操作桿 型式		BK260-SPC	BK260-SPC25
潤滑剤		純正グリース	
刈刃		チップソー 40 枚刃（255 mm）	
刈刃駆動軸回転方向 （ギヤケース上から見る）		反時計方向	
外形寸法（刈刃を除く） 長さ×幅×高さ	cm	270 × 30 × 35	295 × 30 × 35
エンジン		空冷２サイクル単シリンダ	
排気量	mL	25.6	
最大出力時エンジン回転数	r/min	8,000	
最大エンジン回転数	r/min	10,000	
アイドリング回転数	r/min	3,000	
キャブレタ形式		ダイヤフラム式	
点火方式		フライホイールマグネト電子点火方式	
スパークプラグ		チャンピオン CJ-8Y	
始動方式		リコイルスタータ　Softスタート	
動力伝達方式		自動遠心クラッチ	
燃料混合比		[レギュラーガソリン：２サイクルエンジンオイル] FC, FD　；[50:1] FB, FA　；[25:1]	

周波数補正振動加速度実効値の 3 軸合成値	m/s^2	3.6	5.4
振動測定の準拠規格		ISO 22867 : 2004	

※ この仕様は予告なしに変更することがあります。

X772-000　68 0
X772 209-100 0　　1302M 1366 ES
(C) 2013 株式会社やまびこ　著作権法により無断での複製、転載などは禁止されております。