仕様

型式名		SRG2610UT	SRG2610GT	SRG2610LT
項目	単位			
質量（ISO 11806 による） 燃料、刈刃、肩掛けバンド、 飛散防護カバーを除く	kg	5.2	4.6	4.7
容量 燃料タンク	L	0.70		
操作桿 型式		S2600UT	S2600GT	S2600LT
歯車減速比		1:1.36		
潤滑剤		純正グリース		
刈刃		チップソー 40 枚刃（255 mm）		
刈刃駆動軸回転方向 （ギヤケース上から見る）		反時計方向		
外形寸法（刈刃除く） 長さ×幅×高さ	cm	180 × 58 × 40	180 × 24 × 23	180 × 24 × 23
エンジン		空冷２サイクル単シリンダ		
型式		SRG2610		
排気量	mL	25.4		
最大出力時エンジン回転数	r/min	8,000		
最大エンジン回転数	r/min	11,300		
アイドリング回転数	r/min	2,500 ～ 3,000		
キャブレタ形式		ダイヤフラム式		
点火方式		フライホイールマグネト電子点火方式		
スパークプラグ		NGK BPMR7A		
始動方式		リコイルスタータ　iスタート		
動力伝達方式		自動遠心クラッチ		
燃料混合比		［レギュラーガソリン：２サイクルエンジンオイル］＝［50:1］ やまびこ純正２サイクル専用オイルか、ＪＡＳＯ性能分類ＦＣ または ＦＤ		

周波数補正振動加速度実効値の 3 軸合成値	m/s^2	4.6	8.9	8.5
振動測定の準拠規格		ISO 22867 ： 2004		

※ この仕様は予告なしに変更することがあります。

X772-000　67 0
X772 209-050 0　　1301F 1275 ES
(C) 2013 株式会社やまびこ　著作権法により無断での複製、転載などは禁止されております。