仕様

型式名		RME2320LT	RME2620LT	RME2620LT/15
項目	単位			
質量（ISO 11806 による） 燃料、刈刃、ストラップ、 飛散防護カバーを除く	kg	7.5	7.9	8.0
容量 燃料タンク	L	1.03		
操作桿 型式		R2320LT	R2620LT	R2620LT/15
歯車減速比		1:1.36		
潤滑剤		純正グリース		
刈刃		チップソー 40 枚刃（255 mm）		
刈刃駆動軸回転方向 （ギヤケース上から見る）		反時計方向		
外形寸法（刈刃除く） 長さ × 幅 × 高さ	cm	269×30×36	271×30×36	292×30×36
エンジン		空冷２サイクル単シリンダ		
型式		RME2320	RME2620	
排気量	mL	22.8	25.4	
最大出力時エンジン回転数	r/min	8,000	8,500	
最大エンジン回転数	r/min	11,000	11,000	
アイドリング回転数	r/min	2,900	2,800	
キャブレタ形式		ロータリー式		
点火方式		フライホイールマグネト電子点火方式		
スパークプラグ		NGK BPMR8Y		
始動方式		リコイルスタータ　iスタート		
動力伝達方式		自動遠心クラッチ		
燃料混合比		［レギュラーガソリン：２サイクルエンジンオイル］＝［50:1］ やまびこ純正２サイクル専用オイルか、ＪＡＳＯ 性能分類 ＦＣ または ＦＤ		

周波数補正振動加速度実効値の 3 軸合成値	m/s^2	4.6	4.0	3.9
振動測定の準拠規格		ISO 22867 ： 2004		

※ この仕様は予告なしに変更することがあります。

仕様

型式名		RME3000LT
項目	単位	
質量（ISO 11806 による） 燃料、刈刃、ストラップ、 飛散防護カバーを除く	kg	9.2
容量 燃料タンク	L	1.1
操作桿 型式		R2620LT
歯車減速比		1:1.36
潤滑剤		純正グリース
刈刃		チップソー 40 枚刃（255 mm）
刈刃駆動軸回転方向 （ギヤケース上から見る）		反時計方向
外形寸法（刈刃除く） 長さ × 幅 × 高さ	cm	273×33×38
エンジン		空冷２サイクル単シリンダ
型式		RME3000
排気量	mL	28.1
最大出力時エンジン回転数	r/min	8,000
最大エンジン回転数	r/min	10,500
アイドリング回転数	r/min	2,800
キャブレタ形式		ロータリー式
点火方式		フライホイールマグネト電子点火方式
スパークプラグ		NGK BPMR8Y
始動方式		リコイルスタータ　iスタート
動力伝達方式		自動遠心クラッチ
燃料混合比		［レギュラーガソリン：２サイクルエンジンオイル］＝［50:1］ やまびこ純正２サイクル専用オイルか、ＪＡＳＯ性能分類ＦＣまたはＦＤ

周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値	m/s^2	4.0
振動測定の準拠規格		ISO 22867 ： 2004

※ この仕様は予告なしに変更することがあります。

X750219-9900　　1402ME 1320 ES

(C) 2014 株式会社やまびこ　著作権法により無断での複製、転載などは禁止されております。