KIORITZ

共立刈払機

SRE2610L/30　　iスタート

＊　エンジン側に同梱している取扱説明書をよく読んでください。
＊　この仕様は予告なしに変更することがあります。

項目	単位	仕様
質量 燃料、刈刃、肩掛けバンドを除く	ｋｇ	４．７
容量 燃料タンク	Ｌ	０．７０
刈刃ユニット 型式 歯車減速比および潤滑剤		**S2600L/30** 減速比　１．３６ 共立純正ギヤケースグリース
刈刃		チップソー　４０枚刃　２５５mm
刈刃駆動軸回転方向 （ギヤケースの上から見る）		反時計方向
外形寸法（刈刃除く） 長さ×幅×高さ	ｃｍ	208 × 24 × 23
エンジン 型式 排気量 最大出力時エンジン回転数 最大エンジン回転数 アイドリング回転数 キャブレタ形式 点火方式 スパークプラグ 始動方式 動力伝達方式	 ｍＬ ｒ／ｍｉｎ ｒ／ｍｉｎ ｒ／ｍｉｎ	空冷２サイクル単シリンダ **SRE2610** ２５．４ ８，０００ １１，０００ ３，０００ ダイヤフラム式 フライホイールマグネト電子点火方式 ＮＧＫ　ＢＰＭ７Ｙ リコイルスタータ　iスタート 自動遠心クラッチ
燃料混合比 最大エンジン出力時 燃料消費量	 Ｌ／ｈ	［レギュラーガソリン：２サイクルエンジンオイル］ ＦＣ、ＦＤ；［５０：１］ ＦＡ、ＦＢ；［２５：１］ ０．８２

◎ご用命の際はお買い上げいただいた販売店へご連絡ください。

株式会社　共立

〒198-8711　東京都青梅市末広町1-7-2　☎ 0428-32-6181

X770-001　150
X770 209-2000

© 2007 株式会社 共立　著作権法により無断での複製、転載などは禁止されております。

0712n 1425 ES