


狭い圃場で小回りが効く クローラータイプSS

スピードスプレーヤ

SSC434T

400Lモデル



イメージ図

■4分割の薬液配管とスイッチノズルで植栽形態に合わせた散布が可能。


高い付着性を有しドリフト低減効果に優れたやまびこノズルを装備

主要装備

ノズル4分割
スイッチノズル



〈傾斜地での散布イメージ〉



■手元集中コントロールパネルで楽々操作が可能。

製品特長

- 1 傾斜散布装置を標準装備し、傾斜地でも左右のノズル回転レバーを操作することで散布パターンを簡単に調整できます。
- 2 走破性・旋回性能に優れるクローラ方式を採用。
- 3 クラッチレバーはブレーキ連動で、挟圧防止機構も備えた安全性に優れた構造です。
- 4 400Lのタンクを装備。薬液にも強いポリエチレン素材を採用しています。
- 5 散布補正リールを標準装備。(φ8.5mm×20m用) オプションのノズルとホースで細かな箇所の散布もおこなえます。
- 6 薬液ポンプは耐摩耗性に優れた共立セラミック動噴を搭載。余裕の吸水能力で安定した散布を実現します。

■主要諸元

型 式		SSC434T	
寸 法：長さ × 幅 × 高さ (mm)		2,350×910×1,120	
機 体 質 量 (kg)		485	
エ ン ジ ン	走 行 用 / 送 風 用	1 台 / 1 台	
	型 式	三菱 GB290	
	排 気 量 (L)	0.296	
	定 格 出 力 [kW(PS)/rpm]	4.4(6.0)/1,800	
走 行 部	駆 動 方 式	クローラ方式	
	変 速 段 数	前進 3 段・後進 3 段	
	走 行 速 度	前 進 (km/h)	1.0、1.9、3.2
		後 進 (km/h)	1.0、1.9、3.2
	ク ロ ー ラ サ イ ズ (mm)	200×72×43 (千鳥)	
薬 液 タ ン ク	容 量 (L)	400	
	攪 拌 方 式	ジェットノズル式	
噴 霧 用 ポ ン プ	型 式	SP617	
	常 用 回 転 数 (rpm)	1,030	
	最 大 圧 力 [MPa(kgf/cm2)]	1.5(15)	
	ポ ン プ 吸 水 量 (L/min)	48	
	ノズル総吐出量 (L/min)	30.6	
送 風	機 風 量 (m³/min)	275	
ノズル	個 数 (個)	14 (スイッチノズル 8)	
	分 割 数	4 分割	

◎よりよい製品を造るために予告なく主要諸元を変更する場合がありますのでお含みください。



安全に関するご注意

★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
★安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリをご使用ください。



このラベルが貼付された製品は(社)日本陸用内燃機関協会が定めた排出ガス自主規制に適合しています。

YAMABIKO

株式会社やまびこ

URL <http://www.yamabiko-corp.co.jp/>

国内販売会社

やまびこジャパン株式会社

〒198-0025 東京都青梅市末広町1-7-2

URL <https://yamabiko-japan.co.jp/>

拠点情報は
こちら▶



共立ブランド
サイトはこちら▼

