

モーター駆動により
軽快でスムーズな操作感を実現！



KCEB250/R

電動高所作業機

最大高さ
2.5m

スイング角度
60°



キャリア付バッテリー



ジョイスティック

製品特長

- モーター駆動のため、走行クラッチを入れる必要がなく、軽快でスムーズな操作感で走行させることが可能。また、エンジン振動、排ガスおよび騒音がなく快適にクリーンに作業していただけます。
- 充電は本機にバッテリーを搭載したまま行え、本機からバッテリーと充電器を取り外し、持ち帰って充電も可能。取り外したバッテリーはキャリアケースのように引いて楽に移動できます。また一度の充電で通常の果樹園作業においては、約2日間*の使用が可能です。
※作業内容や使用方法によっては、作業時間が異なる場合があります。
- ブームの昇降と旋回はジョイスティックによる手元の操作で行え、軽快でスムーズな操作感を実現しました。
- 走行と本機の旋回操作を1本に集約した操向レバーで、直感的な操作が可能。デッドマン式を採用し、手を離すとブレーキが掛かり停止します。
- 走行速度はボリュームにより0km/h～1.7km/hの範囲で調整でき、エンジンでは出せない滑らかな超微速も実現出来ます。
- 傾斜センサーを装備し、本機が5°（全方位感知）傾くと警報を発生し、転倒の危険度が高まっていることをお知らせします。



安全に関するご注意

- ★ ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
- ★ 安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリをご使用ください。

仕様

型 式	KCEB250/R	
寸法：長さ×幅×高さ (mm)	2,270×1,280×1,210	
質 量 (kg)	385	
モーター	走行モーター出力	24V/400W
	ミニモーションパッケージ出力	24V/300W
	油圧パッケージ出力	24V/1,000W
走行部	変 速 段 数	無段変速
	走行速度	前 進 (km/h) 0～1.7(高所時0.9)
		後 進 (km/h) 0～1.7(高所時0.9)
	ク ロ ー ラ 幅 (mm)	160
	クローラ外幅(トレッド) (mm)	1,280(1,120)
	接 地 長 (mm)	1,005
ゴンドラ	駆 動 方 式	1モーター DC24V
	寸法：長さ×幅 (mm)	470×580
	最大作業能力(作業者含む) (kg)	100
	床 面 最 大 高 (mm)	2,510
	床 面 最 低 高 (mm)	255
付 属 品	水平スイング幅(スイング角度) (mm)	2,275 (左30°右30°)
		脱着式バッテリー

◎よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合がありますのでお含みください。

YAMABIKO

株式会社やまびこ

URL <http://www.yamabiko-corp.co.jp/>

国内販売会社

やまびこジャパン株式会社

〒198-0025 東京都青梅市末広町1-7-2

URL <https://yamabiko-japan.co.jp/>

拠点情報は
こちら ▶



共立ブランド
サイトはこちら ▼

