

バンドソー用ソーブレード(のこ刃)

用途	規格	のこ刃		商品コード	販売単位 (本/箱)	適合機種 ※印:生産終了機種				
		呼称	山数							
鋼材・非鉄材 NF(ニューフレックス)	0.65t×13W×1840L	例:8山*(8P)	8山	RB180NF-8	8	X403-000100	10	RB180FV-HA RB180FV		
			24山	RB180NF-14	14	X403-000110			10	
					RB180NF-18	18			X403-000120	10
					RB180NF-24	24			X403-000130	10
ステンレス 鋼材・非鉄材 BM(バイメタル)				RB180BM-8	8	X403-000140	5			
				RB180BM-14	14	X403-000150	5			
				RB180BM-18	18	X403-000160	5			
鋼材・非鉄材 NF(ニューフレックス)	0.65t×13W×1,260L	例:24山*(24P)	24山	SBNF-8	8	18513-08001	10	RB120CV RB120FV RB10* BRB120FV		
				SBNF-14	14	18513-14002	10			
				SBNF-18	18	18513-18000	10			
				SBNF-24	24	18513-24001	10			
ステンレス 鋼材・非鉄材 BM(バイメタル)				SBBM-8	8	18513-08002	5			
				SBBM-14	14	18513-14003	5			
				SBBM-18	18	18513-18001	5			
				SBBM-24	24	18513-24004	5			
鋼材・非鉄材 NF(ニューフレックス)	0.65t×13W×1770L			RB18NF-8	8	18513-08005	10	RB18 RB18-CV		
				RB18NF-14	14	18513-14006	10			
				RB18NF-18	18	18513-18004	10			
				RB18NF-24	24	18513-24003	10			
ステンレス 鋼材・非鉄材 BM(バイメタル)				RB18BM-8	8	18513-08006	5			
				RB18BM-14	14	18513-14007	5			
				RB18BM-18	18	18513-18005	5			
鋼材・非鉄材 NF(ニューフレックス)	0.65t×13W×1,140L			-	8	RBH1208NF	10	RBH120		
					-	14	RBH12014NF		10	
					-	18	RBH12018NF		10	
					-	24	RBH12024NF		10	
ステンレス 鋼材・非鉄材 BM(バイメタル)				-	8	RBH1208BM	5			
				-	14	RBH12014BM	5			
				-	18	RBH12018BM	5			

※のこ刃1インチ(25.4mm)あたりの刃の山数(ピッチ=P)

特別アタッチメント

定寸切り装置
※チェーンタイプでは使用できません。

商品コード: **RBT18**
適合機種: **RB18**

商品コード: **RBT180FV**
適合機種: **RB180FV(-HA)**

スタンド
高さ調整範囲
RBS18: 90~120mm
RBS180: 135~165mm

商品コード: **RBS18**
適合機種: **RB120, RB18(-CV), BRB120**

商品コード: **RBS180**
適合機種: **RB180FV(-HA)**

スライド式コンターテーブル

テーブルに材料を乗せたままスライドさせて切断できます。直角切り、45°角度切りが能率良く行えます。付属の固定金具を使えば固定式コンターテーブルに早変わり。



商品コード: **STBL-RB10**
適合機種: **RB120CV, RB120FV, BRB120FV**

商品コード: **STBL-RB180**
適合機種: **RB180FV(-HA)**

スライド式コンターテーブル

固定金具

締付ノブ

一点吊りフック

平バイスの溝に一点吊りフックをはさみ、締めつけて固定します。

商品コード: **LH-RB180FV**
適合機種: **RB180FV(-HA)**



発電機
溶接機
投光機
切断機
高圧洗浄機
洗浄機器
送風機・ポンプ