

# チップソーカッター アンクル、チャネル、ライニング管、ガス管、丸棒などの切断に。

LAシリーズ

チップソーだから、焼けない、溶けない、バリが出ない！鉄管はもちろん、塩ビ管もきれいに切断！！

低コスト切断  
アンクル材1000カット実現  
砥石使用も可能！

ワンタッチ式平バイス



経済性抜群  
アンクル材2,000カット実現  
大きなダイキャスト製ベッドで  
高精度切断も追求！

ワンタッチ式平バイス



モデル	刃物サイズ 外径×内径 mm	最大切断能力 mm			電源 V	周波数 Hz	電流 A	消費電力 W	回転速度(数) min <sup>-1</sup>	電源 コード m	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体 質量 kg	付属品	
		○パイプ 90°	□パイプ 90°	□パイプ 45°										□矩形 90°
LA120-C	鉄工用チップソー 308×25.4	$\phi 115.0$	90×90	80×80	115×70	単相100	50 60	15	1400	3200	4.0	565×309×321	17.5	スパナ、スペイサー
LA305-C	鉄工用チップソー 307×25.4	$\phi 118.3$	90×90	100×60	115×70			15	1400	1500		574×340×340	19.5	スパナ

(注)最大切断能力は固定バイス標準位置の表示です。本体質量は刃物付のものです。

## ライトカッター 砥石切断機

クイック操作のワンタッチバイス付、0°~45°の角度切りOK！

ワンタッチ式平バイス



モデル	砥石サイズ 外径×内径 mm	最大切断能力 mm		電源 V	周波数 Hz	電流 A	消費電力 W	回転速度(数) min <sup>-1</sup>	砥石周速度 m/min	電源 コード m	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体 質量 kg
		○パイプ 90°	□パイプ 90°									
L120S-N	305×25.4	100.0	70×100 200×60	単相100	50 60	15	1400	3600	3450	4.0	548×279×321	14.0
L140S-N	355×25.4	120.0	90×110 200×80			12 10	2900 2800	2000 2400	4000		548×280×405	15.5
L150	405×25.4	145.0	150×100	三相200					2550 3050	5.0	925×299×498	32.0

(注)最大切断能力は固定バイス標準位置の表示です。本体質量は刃物なしのものです。

## 防塵カッター 切り粉が飛散しない快適切断機

2.7kgの小型・軽量タイプ

〈鉄工用〉



丸鋸のようにデッキプレートや床鋼板が切れる！

〈鉄工用〉



側溝材のコンクリートからALCや  
ブロックなどの  
外壁材まで  
多用途！



モデル	刃物サイズ 外径×内径mm	最大切込深さ mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転速度(数) min <sup>-1</sup>	電源コード m	外形寸法 長さ×幅×高さmm	本体 質量kg
B11N-F	鉄工用チップソー112×20	21	単相100	6.5	630	7600	2.5	313×130×164	2.7
B18NII-F	鉄工用チップソー180×20	60		14.0	1300	4300	5.0	325×272×267	4.4
B18NII-D	ダイヤモンドブレード180×20	60		14.0	1300	4300	5.0	325×272×267	4.3

\*本体質量には刃物・電源コードは含まれておりません。

## アクセサリ 別売品

◎は標準装着刃物です。○はオプション刃物です。\*印は生産終了機種です。

形状	用途	規格 (外径×厚×内径mm)	刃数	呼称	商品コード	販売 単位 (枚/箱)	適合機種										備考
							LA120-C	LA305-C	L120S-N LA120-C	L140S-N	L150	B11N-F	B14N-F*	B18NII-F*	B18N-F*	B18NII-D	
チップソー カッター用 チップソー	鉄工用	308×1.8×25.4	50	CT308-F	CT308F	1	◎										再研磨不可 サーマット
		308×1.8×25.4	54	CT308TF (中肉厚用)	CT308TF	1	○										再研磨不可 サーマット
		307×2.2×25.4	60	305CT-OM	CT30760FOC	1		◎									超硬
		307×2.2×25.4	60	305CT-OMS (静音タイプ)	CT307S60FOC	1		○									超硬
	ステンレス用	308×2.1×25.4	80	CT308-SUS	CT308SUS	1		○									サーマット
レジノイド 砥石	金属用	305×2.7×25.4			18915-30501	25			○								
		355×2.8×25.4			18915-35501	25			○								
		405×3.0×25.4			18915-40502	25				○							
防塵 カッター用 チップソー	鉄工用	112×1.8×20	20		M620-000050	1					◎						
		180×1.85×20	36	CT180-36F2	M620-000030	1							◎	○		サーマット	
		180×1.85×20	36		CT18036FOC	1								◎	◎		超硬
		180×1.85×20	36		CT18036FOS	1									◎	◎	サーマット
		147×1.2×20	40		6653566	1									○	○	在庫確認
	147×1.2×20	52		6653576	1									○	○	在庫確認	
ステンレス用	112×1.4×20	40		CT110SUS	1									○			
	180×1.8×20	56		CT180SUS	1											◎	
ダイヤモンド ブレード	コンクリート用	110×1.8×20	—		23643-98010	1								○			
		180×2.0×20	—		M621-000010	1										◎	

AC 100V 単相100V 電源使用  
三相200V 三相200V 電源使用  
フレキ 電気ブレーキ付

\*ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。

在庫確認 印の商品は在庫をご確認のうえ、ご注文ください。

\*価格には配送費、付帯工事費、組立工具、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。別途、申し受けいたします。