

アクセサリ 別売品

2サイクルエンジンオイル BLUE SHIELD

JASO FD 規格

やまびこ純正

50:1 2サイクル専用オイル

「ブルーシールド」は、FDグレードの高性能オイルです。エンジン性能を最大限に引き出しながら長時間にわたり内部の汚れを防止。過酷な環境からエンジンを守ります。



- 0.1L コードNo.X697-000281
- 0.4L コードNo.X697-000291
- 1L コードNo.X697-000301
- 4L コードNo.X697-000311
- 20L コードNo.X697-000321

エアクリーナ用フィルタ

表中の○の部分が機種に対する適合品です。※印は生産終了機種です。

形状	品名	商品コード	適合機種												
			EC 7412S (-R) ECL 7412S ECL 7412BS	EC 7414S ECL 7414S ECL 7414BS	ECD 7412S ECLD 7412S ECLD 7412BS	ECD 7414S	ECD 757	ECD 488	EC 7500 S (E)	EC 7600 S (E)	ECD 7500 S (E)				
メインフィルタ サブフィルタ	エアフィルタセット	P100-001101	○	○	○	○									
乾式ブリフィルタ	乾式ブリフィルタ	A226-001280										○	○	○	
メインフィルタ	メインフィルタ	A226-001270										○	○	○	
エアフィルタ	エアフィルタ	A226-001160 A226-001330									○				

集塵式カッター用 簡易集塵袋



作業後、そのまま産業廃棄物としても処分できます。

商品コード:X692-000170
容量:約55L
適合機種:EC-D ECLDシリーズ、MCDシリーズ

【使用上の注意事項】

●破損した場合は使用しないでください。●破損防止のため、次の事項を守ってください。①粉塵を溜め過ぎない。②粉塵が入った状態で地面を引きずらない。③切粉が高温になる鉄系材料切断には使わない。④高温部や鋭利な物に接触させない。⑤洗濯しない。

カッター用キャスター



商品コード:CST2-EC7412S
適合機種:EC7412S、EC7414S
ECL7412S (BS)、ECL7414S (BS)



商品コード:CST3-EC
適合機種:ECD488、ECD7412S、ECD7414S、ECLD7412S (BS)、ECD7500S (E)、ECD757、MCD260II、MCD305

ウォーターシステムキット



※12~15mmホース用
商品コード:MO61-000021
適合機種:EC7412S (機番:55003440以前)
EC7414S (機番:55002270以前)



※12~15mmホース用
商品コード:MO61-000040
適合機種:ECL7412S (BS)、ECL7414S (BS)
EC7412S (機番:55003441以降)
EC7414S (機番:55002271以降)

ウォータータンク



商品コード:KQ20-000090
タンク容量:11.4L
ホース長さ3m カブラ(メス)付
適合機種:BMC230、ウォーターシステムキットを装着したモデル



集塵ファン内蔵



単相100V
電源使用

※ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。

在庫確認印の商品は在庫をご確認のうえ、ご注文ください。

※価格には配送費、付帯工事費、組立工費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。別途、申し受けいたします。

カッター用刃物

表中の○の部分が機種に対する適合品です。※印は生産終了機種です。

タイプ	形状	用途	サイズ 外径×厚×内径 mm	商品コード	販売 単位 (枚/箱)	適合機種																
						バッテリー	電動						エンジン									
							BMC 230	MCE 260	MCD 260II	MCD 305	ECD 488	ECD 741S	ECD 741S S(E)	ECD 757	EC 90	EC 741S ECL 7412S ECL 7412BS	EC 7500 S(E)	EC 7414S ECL 7414S ECL 7414BS	EC 7600 S(E)			
スタンダード ダイヤモンドブレード		コンクリート用	φ260×2.6×22	X407-000390	1																	
			φ320×2.8×30.5	X407-000610	1																	
			φ320×2.7×22	X407-000410	1																	
			φ360×2.8×30.5	X407-000620	1																	
			φ360×3.2×22	X407-000400	1																	
			φ230×2.2×22.23	X407-000630	1																	
			φ260×2.6×22	X407-000420	1																	
			φ305×2.7×22	X407-000430	1																	
	φ226×2.4×22	X407-000380	1																			
	マルチブレード		(金属・コンクリート・木材) 多用途	φ230×2.2×22.23	X407-000640	1																
φ301×2.5×30.5				S301-DD0305	1																	
レジンブレード		非金属用	φ230×2.5×22.23	X407-000660	10																	
			φ230×3.2×22	X407-000020	10																	
			φ305×4.0×30.5	X407-000470	10																	
			φ355×4.5×30.5	X407-000490	10																	
		金属用	φ230×2.5×22.23	X407-000650	10																	
			φ230×3.2×22	X407-000030	10																	
			φ305×4.0×30.5	X407-000460	10																	
φ355×4.5×30.5	X407-000480	10																				

※1: レスキューブレードは事故災害時にブレード交換することなく、石材・金属・木材などの異種材を緊急切断するためのものです。切断対象専用ブレードと比べて切れ味が劣る場合がありますので、一般作業の切断用途には適していません。

タイプ	形状	用途	サイズ 外径×厚×内径mm	商品コード	販売 単位 (枚/箱)	
ダイヤモンドブレード		(乾式) コンクリート用	φ230×2.6×22	S230-DD0220	1	
			φ255×2.6×22	S255-DD0220	1	
			φ300×3.0×30.5(※1)	S300-DD0305	1	
			φ350×3.2×30.5(※1)	S350-DD0305	1	
		ダクタイル 鋳鉄管用	φ305×3.4×30.5(※1)	S305-SD0305	1	
			φ355×3.4×30.5(※1)	S355-SD0305	1	
		湿式※2	アスファルト・ コンクリート用 (湿式)	φ300×3.0×27	KROW1227G	1
				φ350×3.2×27	KROW1427G	1
				φ400×3.5×27	KROW1627G	1

※1: リング径25.4mm・22mm・20mmの3タイプ付
※2: 当社製品以外の湿式対応機種に使用可能なタイプです。お求めの際は適合の有無をご確認ください。

ブレード用カラー

※印は生産終了機種です。

形状/品名	商品コード	規格	適合機種
	P100-013320	φ20	EC7412S(-R)、EC7414S ECL7412S(BS)、ECL7414S(BS)
	P100-013310	φ22	EC7412S、ECD7414S EC7500S(E)※、 ECLD7414S(BS)
	P100-013330	φ25.4	EC7600S(E)※、 ECD7500S(E)※
	P100-013340	φ30.5	
	P200-000710	φ30.5と φ25.4の 段付きカラー ※段付きカラー 固定用のリング (P16)付	EC7412S(-R)、EC7414S ECL7412S(BS)、 ECL7414S(BS) ECLD7412S(BS) ECD7412S、ECD7414S



鉄製フランジ

商品コード: C365-000420
適合機種: EC7412S、EC7414S、
ECL7412S(BS)、ECL7414S(BS)