ECHO®

ポータブル動噴

取 扱 説 明 書

型 式

GEP2L

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、厚くお礼申し上げます。

⚠ 警告

ご使用前に、必ず取扱説明書をよく読んで正しく作業してください。
取扱説明書の指示内容を守ってください。
守らなかった場合は、死亡または重傷事故を起こす恐れがあります。

目　次

安全にご使用いただくために 3

1 付属品の確認 6

2 各部の名称と警告表示ラベル 7

3 作業の準備 8
3-1. 組み立て 8
3-2. 薬液の準備 8
3-3. 燃料の準備 9

4 運転 11
4-1. エンジンの始動 12
4-2. エンジンの停止 13

5 噴霧作業 14
5-1. 噴霧作業 15
5-2. ノズル 15

6 点検・整備 16
6-1. 点検・整備の目安 16
6-2. 点検・整備要領 16

7 保管 19

8 故障対策 20
8-1. 故障診断表 20
8-2. 製品の廃棄 20

9 仕様 21

安全にご使用いただくために

警告表示について

⚠ 危険	⚠ 警告	⚠ 注意
その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものです。	**その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性があるものです。**	**その警告に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるものです。**

その他の表示について

	丸に左斜線の入ったこの記号は、表示されているものがすべて禁止されていることを表します。

重要
重要として囲まれた文章は、この取扱説明書で説明されている製品の使用、点検、保守、保管に関する重要な注意事項です。

シンボルマークについて

シンボルマーク	意味	シンボルマーク	意味
	ご使用前に取扱説明書を読み、正しく作業すること		電気ショックに注意すること
	作業中は、保護具を必ず着用すること		高温部に注意すること
	製品を通気の悪い場所では使用しないこと		混合燃料
	火災に注意すること		毒性に注意すること

❍ 製品の特徴

- この製品は**Lスタート**方式を採用していますので、エンジン始動時にスタータグリップを軽く引くことができます。

安全にご使用いただくために

重要なお知らせ

⚠ 警告

製品をご使用になる前に、取扱説明書を必ずお読みください

取扱説明書



- **この取扱説明書には、製品の組み立てや操作、点検・整備に必要な事項が書かれているので、よく読んで理解してください。**
- **この取扱説明書は、いつでも読めるように保管してください。**
- **製品の改良のため、予告なしに内容を変更することがあります。**
- **使用している図は説明をわかりやすくするため、現品と異なる場合があります。**
- **損傷により読めなくなったり、紛失した場合は、販売店に相談または株式会社やまびこホームページを参照してください。**

事故や重傷を負う原因となります。

製品の使用目的以外の使用禁止

- **この製品は、農業機械・自動車の洗浄、および家庭用・農業用の薬液噴霧作業のために作られたものです。記載されている用途以外に使用しないでください。**

事故や重傷を負う原因となります。

製品の改造禁止

- **製品を改造しないでください。**

事故や重傷を負う原因となります。

点検・整備をしていない製品の使用禁止

- **定期的に点検・整備をしてください。**

事故や重傷を負う原因となります。

製品の貸与、譲渡

- **製品を貸すとき、譲るときは、この取扱説明書も渡してください。**

事故や重傷を負う原因となります。

製品の使用者

- **体調不良、疲労している、酒類を飲んでいる、薬物を服用しているなど、体調が万全でないときは使用しないでください。**
- **次のような人は使用しないでください。**
  - **妊娠している人**
  - **16 歳未満の人**
  - **取扱説明書の内容を理解していない人**
  - **農薬の影響を受けやすい人**

事故や重傷を負う原因となります。

- **この製品から発生する電磁波が、ペースメーカーなどの植込み型医療機器に影響を及ぼす可能性があります。健康上のリスクを避けるため、植込み型医療機器を使用している人は、製品を使用する前にかかりつけの医師または植込み型医療機器の製造元に相談してください。**

保証書

- **使用目的以外の作業による製品の故障、あるいは改造による故障の場合は、メーカー保証の対象外になりますのでご注意ください。詳しくは保証書をお読みください。**

安全にご使用いただくために

⚠ 警告

健康管理

❍ 休憩をとりながら余裕を持って作業をしてください。手足や身体を温かくしてください。
❍ 作業中に体調が悪くなった場合はすぐに作業を中断してください。
❍ 1 日の作業時間は 4 時間以下を目安にしてください。

長時間の作業は製品の振動等により身体に負担がかかり、健康障害の原因となります。

服装の点検

❍ 身体に合った作業衣を着用し、次のことを守ってください。

- **上着（長袖）のボタン、ファスナを完全にし、袖口をきちんと閉め、すそはズボンに入れる**
- **ズボンはすそ閉まりの良い長ズボンとし、すそは作業靴の上部にはさみ込む**
- **ネクタイや装飾品は着用しない**
- **髪の毛は肩より上でまとめる**


事故や重傷を負う原因となります。

保護具の着用

❍ 農薬に直接触れないようにしてください。
❍ 下記の保護具を着用してください。

- **保護帽（ヘルメット）：頭部の保護**
- **保護めがね（ゴーグル）：目の保護**
- **耳覆い（イヤーマフ）や耳栓：聴力の保護**
- **農業用マスク：呼吸器の保護**
- **ゴム（ビニール）手袋：農薬から手を保護**
- **滑りにくい作業用長靴：足の保護**

農薬に直接触れたり吸引すると、薬害事故を引き起こす原因となります。



製品の使用環境・作業環境

❍ 次のような場合は製品を使用しないでください。

- **荒天時や落雷の恐れがあるとき**
- **急傾斜地や足元が不安定で滑りやすい場所**
- **夜間や視界が悪い場所**


転落や滑落、誤った操作などにより、事故や重傷を負う原因となります。

事故やケガへの備え

❍ 事故やケガに備え、下記の用具を用意してください。

- **救急箱（応急手当用）**
- **タオルや手ぬぐい（止血用）**
- **呼子や携帯電話（外部との連絡用）**

応急手当や外部への連絡ができず、症状が悪化する原因となります。




発火・発煙・火災への備え

❍ 発火・発煙・火災に備え、消火器やシャベルを用意してください。
❍ エンジンから発火または排気口以外から発煙したら、身体から製品を離し、身体の安全を確保してください。
❍ 周囲に類焼しないようにシャベルで砂を掛けるか、消火器で消火してください。


あわてて対処しようとすると、火災やその他の傷害の拡大につながります。


1. 付属品の確認

❍ 欠品や破損などがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。




本体







保証書



ソケットレンチ




クイックスタート
ガイド



安全にご使用
いただくために

＊ WEBマニュアルの
製品の場合





取扱説明書

＊ 紙マニュアルの
製品の場合


2. 各部の名称と警告表示ラベル

❍ 本書で説明している製品の各部の名称および警告表示ラベルを示しています。
ご使用前に各部の名称およびラベルの意味を理解してください。
❍ ラベルが摩滅したり破損して内容が確認できなくなった場合や、はがれて紛失した場合は、販売店からラベルを購入し、下図に指示してある箇所に貼り、常にラベルが確認できる状態にしてください。






1部品番号 ： X505-007900



2 部品番号 ： X505-007890



3 部品番号 ： 890157-55630

⚠ 警 告

排気ガスに注意

室内（ハウス等）および換気の悪い場所での運転は排気ガスが充満し、人体に有害です。

4 部品番号 ： 890098-06211

⚠ 注 意

ご使用前に必ず取扱説明書をよく読んで正しく作業してください。

5 部品番号 ： 890016-07011

⚠ 警 告

●作業中は、かならず保護めがね、保護マスク、耳栓、保護衣を使用してください。

●農薬ラベル及び取扱説明書の農薬使用上の留意点をよく読んで正しく使用して下さい。

6 部品番号 ： 890016-06213

3. 作業の準備

3-1. 組み立て


⚠ 警告

❍ 取扱説明書をよく読んで、正しく組み立ててください。

誤って組み立てた製品を使用すると、事故や重傷を負う原因となります。
また、組み立てが不確実ですと、薬液が漏れ、薬害事故の原因となります。



■ホースとノズルの組み立て



1. 薬液ポンプ吐出口に薬液ホースを組み付けてください。
2. 余水ホース（締め付けバンド付き）、吸水ホース（ストレーナ付き）を薬液ポンプに組み付けてください。
3. ノズルコック、ワンタッチカプラ、小型鉄砲ノズルを薬液ホースの先端に組み付けてください。

＊ 薬液ポンプクランクケース上部のゴムキャップは、輸送中のオイル流失防止用です。薬液ポンプを使用する前に取り外してください。

3-2. 薬液の準備

⚠ 警告

<u>農薬の取り扱い</u>

❍ 農薬ラベルをよく読み、必ず記載されている事項を確認してください。
❍ 製品ならびに農薬の知識を持った人が、農薬を取り扱ってください。

農薬の誤った使用は、重大な薬害事故の原因となります。

❍ 農薬は残らないよう調製し、必ず使い切ってください。
❍ 子供の手の届かない場所に保管してください。

第三者が農薬と知らずに誤って飲み込むなど、重大な薬害事故を引き起こす原因となります。

<u>農薬使用上の注意</u>

❍ 農薬に直接触れないでください。
❍ 農薬が目に入らないようにしてください。
❍ 作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
❍ 誤飲、誤食に注意してください。誤って飲み込んだ場合は直ちに吐き出して、医師の手当てを受けてください。
❍ 農薬使用中に異常を感じたときは、作業を中止し、直ちに医師の手当てを受けてください。
❍ 農薬の種類によっては、


- **農薬が目に入った場合は直ちに水洗いし、眼科医の手当てを受けてください。**
- **かぶれを生ずる場合があるので注意してください。かぶれやすい人は使用を控えてください。**

- 平成 15 年 3 月の農薬取締法改正にともなう省令に基づく使用基準により
  （1） 使用する作物に登録のある農薬を使用すること
  （2） 使用濃度（希釈倍率）および面積あたりの使用量
  （3） 収穫前使用日数
  （4） 使用回数
  の 4 点については農薬使用者が遵守する義務が生じています。

3. 作業の準備

重要

❍ 薬剤は濃度が均等になるように溶かしてください。固まりが残ると、ノズルの目詰まりの原因となります。



- 製品、付属品を入れているプラスチック容器は、薬液容器としてご利用できます。

3-3. 燃料の準備

⚠ 危険

❍ **燃料はエンジンを停止し、エンジンが冷えてから補給してください。**
❍ **補給中にタバコを吸ったり、火気を近づけないでください。**

燃料に引火して火災を起こしたり、火傷を負うことになります。



⚠ 警告

❍ **燃料補給前に製品および補給用タンクを地面に数分間置くなどして、帯電している静電気を逃がしてください。作業者自身も手のひらを地面や金属に押し当てて、静電気を逃がしてください。**
❍ **燃料補給時に金属製の漏斗（ろうと）を使用しないでください。**

静電気が燃料に放電して、火災の原因となります。

❍ **燃料は風通しの良い場所で、製品と補給用タンクを地面に置いて補給してください。トラックの荷台の上などでは補給しないでください。**
❍ **燃料タンクには外気との間に圧力差が生じています。燃料タンクキャップはゆっくりと開けてください。**
❍ **燃料を燃料タンク口元まで入れないでください。**
❍ **燃料が少しでもこぼれたら必ず拭き取ってください。ただし湿度が低いときは、乾いた布で拭くと静電気を帯びやすいので、水を湿らせた布で拭き取るようにしてください。**
❍ **燃料パイプ、燃料系グロメット、燃料タンクキャップ周辺から燃料の漏れやにじみがある場合は直ちに使用を中止し、販売店、または、やまびこサービスショップに修理を依頼してください。**

＊ 最寄りのやまびこサービスショップは株式会社やまびこホームページを参照してください。

❍ **補給用タンクは火気のない日陰に置いてください。**

燃料に引火して火災を起こしたり、火傷を負う原因となります。

❍ **燃料を運搬する際は鋼板製のガソリン携行缶を使用してください。**
❍ **余った燃料は鋼板製のガソリン携行缶で保管してください。**


ポリ容器での運搬や保管は法律で禁止されており、火災の原因となります。

重要

❍ この製品に使用する燃料は、レギュラーガソリンと２サイクルエンジンオイルを混合した「混合燃料」です。アルコール混入燃料はゴム製部品の劣化を早めますので、使用しないでください。
❍ 混合燃料は劣化しやすいので、使用する分量だけ混合してください。
❍ 余った燃料の保管期間は 1ヶ月程度としてください。

3. 作業の準備

■燃料の混合



ポリミックス（別売品）を使用して
よく混合してください

ＥＣＨＯ 純正２サイクル専用オイル「ＦＣ」か、
ＪＡＳＯ 性能分類「ＦＢ・**ＦＣ・ＦＤ**」グレードのオイルを以下の比率でよく混合してください。(「ＦＡ」は
ＪＡＳＯ の旧規格で定められていました)

ガソリン (L)	２サイクルエンジンオイル (mL)	
	FC・FD [50:1]	FA・FB [25:1]
2	**40**	80
4	**80**	160
5	**100**	200

＊ 指定以外のオイルや混合比は、エンジン不調の原因となります。

■燃料の補給




- 燃料タンクのキャップを開け、手動式の燃料補給ポンプで混合燃料を、規定レベルまで入れてください。
- 補給後は、燃料タンクキャップを確実に締め付けてください。

4. 運転

⚠ 警告

❍ **燃料を補給した場所でエンジンを始動しないでください。**
エンジンを始動する前に、燃料を補給した場所から 3 m 以上移動してください。
燃料補給時の漏れた燃料に引火し、火災の原因となります。



❍ **エンジンを始動するときは、特に次のことを守ってください。**

- **製品を平坦で通気の良い、可燃物のない場所に置く**
- **燃料パイプが折り曲げられていないか確認する**
- **燃料が漏れていないか確認する**
- **各部を点検し、製品の損傷やボルト・ナット類にゆるみがないことを確認する**
- **ノズルコックは閉じる**
- **周囲は広くとり、人や動物を近づけない**
- **製品が障害物と接触していないことを確認する**
- **製品を地面にしっかりと押さえて始動する**

燃料に引火して火災を起こしたり、ケガや重傷を負う原因となります。

❍ **エンジンの排気ガスには有毒なガスが含まれています。屋内など通気の悪い場所では製品を運転しないでください。**
❍ **ハウス内防除の際は、出入り口を開放し、天窓を開けたり巻き上げをして、通気、換気に十分注意してください。**
排気ガスによる中毒事故の原因となります。



❍ **エンジンが始動したら、異常振動・異常音が発生していないかを確認してください。**
異常がある場合は直ちにエンジンを停止し、販売店、または、やまびこサービスショップに修理を依頼してください。
部品の脱落、飛散などにより、重傷を負う原因となります。

❍ **製品の運転中および停止後しばらくの間は、マフラやシリンダなどの高温部に触れないでください。**
高温部に触れると火傷します。



❍ **作業中、マフラ周辺に草やゴミなどが付着したときは、速やかに取り除いてください。**
火災の原因となります。

❍ **製品の運転中、スパークプラグ、プラグコードなどの高電圧部に触れないでください。**
運転中に高電圧部に触れると感電します。



重要


❍ エンジンを始動する前に、薬液ポンプ破損防止のため、必ず薬液タンクに薬液または清水、吸水ホーストレーナおよび余水ホースの先端を入れてください。
❍ 製品は常に水平に設置してください。傾斜させると、吐出量が不安定になります。
❍ エンジン始動時のリコイル操作は必要以上の力を加えず操作してください。
❍ スタータグリップを引いてから、遅れてエンジンが始動することがあります。
❍ スタータグリップが軽く引けない場合は故障なので、分解せずに販売店、または、やまびこサービスショップにご相談ください。
❍ スタータグリップを引くときは、まず軽く引き出し更に素早く引いてください。引きヒモの 2/3 以上は引き出さないでください。
❍ スタータグリップを戻すときは、途中で手から離さないでください。
❍ アイドリング（低速運転）に戻さずにエンジンを停止すると、故障する恐れがあります。
❍ 緊急時以外は必ずアイドリング（低速運転）状態にして停止してください。
❍ 薬液がノズルから出なくなったらすぐにエンジンを停止してください。薬液タンクが空の状態でエンジンを運転しないでください。

4. 運転


4-1. エンジンの始動

■冷えたエンジンの始動


長期保管後に使用するときは、スパークプラグキャップを接続してください。



1. 製品を平坦な地面に置き、ノズルコックが閉じていることを確認してください。
2. 燃料が漏れていないことを確認してください。




3. スロットルレバーを中間の位置にしてください。




4. チョークレバーを「閉」の位置にしてください。
5. プライマリポンプを押す・離すの操作を繰り返してポンプ内に燃料が上がってくるのを確認し、さらに2回押してください。
6. 周囲の安全を確認して、製品をしっかり押え、スタータグリップを数回引いてください。
7. 爆発音がして、すぐに止まった場合は、チョークレバーを「開」の位置にして、更にスタータグリップを引き始動させてください。
8. 上記 6. の操作ですぐにエンジンが始動したら、チョークレバーを徐々に「開」の位置に戻してください。
9. エンジンが始動したら、2 ～ 3 分間、アイドリング（低速運転）で暖機運転をしてください。

■暖まっているエンジンの始動



1. エンジンを始動する前に、ノズルコックを閉じてください。
2. スロットルレバーを低速の位置にしてください。




3. チョークレバーが「開」の位置にあることを確認してください。
4. 燃料がプライマリポンプ内に見えないときは、プライマリポンプ内に燃料が吸い上がるまで、プライマリポンプを押す・離すの操作を繰り返してください。
5. 周囲の安全を確認して、製品をしっかり押え、スタータグリップを引いてエンジンを始動させてください。

＊ エンジンが始動しない場合は、「冷えたエンジンの始動」の手順で始動操作をしてください。

4-2. エンジンの停止

⚠ 警告

❍ エンジン停止後もマフラが熱いので、可燃物のない場所に置いてください。
火災の原因となります。



1. スロットルレバーを低速の位置にし、エンジンをアイドリング（低速運転）状態にしてください。
2. ストップスイッチをエンジンが停止するまで押してください。

＊ 緊急の場合は、直ちにストップスイッチでエンジンを停止してください。
エンジンが停止しないときは、チョークレバーを「閉」の位置にしてください。エンジンは失速し停止します。（応急停止）
ストップスイッチでエンジンが停止しなかった場合は、製品を再び使用する前に、販売店、または、やまびこサービスショップにストップスイッチの点検と修理を依頼してください。

5. 噴霧作業

⚠ 警告

第三者の立入禁止

❍ 作業関係者以外の人・家畜・養蚕・養蜂・他の作物などが近くにないことを確認してください。
❍ 農薬噴霧直後のほ場に無防備で入らないでください。あらかじめ除草などの管理作業をしてください。

薬害事故の原因となります。

製品は常に正立状態で使用

❍ 製品は真直ぐ立てた状態で使用するよう設計されています。使用時および移動時に、横にしたり極端に傾けないでください。

燃料漏れや薬液漏れの原因となります。

製品使用時

❍ 製品を使用するときは、特に次の項目を守ってください。

- **ノズルを人や動物に向けない**
- **ノズルグリップは、しっかりと握る**
- **近隣の人に騒音で迷惑をかけるときは、製品の使用を避ける**

事故や傷害の原因となります。

❍ 周囲に障害物や燃えやすいものがないことを確認し、製品は薬液タンクとおなじ高さか、やや低い平坦で安定した場所に置いて作業をしてください。

事故や傷害の原因となります。

悪条件下での作業禁止

❍ 風が強いときには噴霧作業をしないでください。薬液の分散を防ぐため、風のない温度が安定している朝、または夕方に噴霧してください。

風に乗って予期しない方向へ農薬が飛び、薬害事故を引き起こす原因となります。

❍ 風下に噴霧してください。

風上に噴霧すると作業者側に薬液が飛ぶ原因となります。

❍ 環境に配慮した使用が必要です。

防除対象作物以外への飛散がないよう注意してください。

薬液の取り扱い

❍ 薬液はタンクからあふれるほどの量を入れないでください。また、こぼれた薬液はすぐに拭き取ってください。

こぼれたり漏れた薬液は、放置しておくと薬害の原因となります。

作業中の飲食禁止

❍ 薬液の噴霧作業をしながら、喫煙、飲食をしないでください。

タバコや飲食物に付着した農薬が、それらを介して体内に入る恐れがあります。

身体に異常を感じたら

❍ 作業中あるいは作業終了後に身体に異常を感じたときは、すぐに医師の診察を受け、使用していた農薬の種類を告げてください。

処置が遅れることにより、重大な薬害につながることがあります。

移動時はエンジン停止

❍ 作業を中断して移動する場合は、エンジンを停止した状態で移動してください。

火傷や重傷を負う原因となります。

❍ 車で運搬する場合は燃料タンクから燃料を抜いて、製品を立てた状態で動かないようにしっかり固定してください。

燃料を入れたまま車で移動すると、火災の原因となります。

作業時の着衣は、他と別に洗濯

❍ 薬液噴霧作業中に着ていた服は、他の衣服とは別に洗濯してください。


付着した農薬が、他の衣服に移る原因となります。

5. 噴霧作業


重要
❍ 製品を転倒や落下させないでください。製品が破損する恐れがあるので、十分注意してください。 ❍ 長時間にわたる低速回転（クラッチが滑っている状態）での作業は、クラッチ焼損の原因となります。 ❍ 作業終了後は配管内各部を洗浄してください。凍結による破損を防ぐため、洗浄水を各部から完全に排出してください。（18 ページの「薬液タンクと噴霧装置の点検／清掃」を参照）

5-1. 噴霧作業

■エンジン操作




1. ノズルコックは噴霧作業を始めるまで必ず閉じておいてください。薬液系統に漏れがないか確認してください。



2. スロットルレバーを高速側にしてください。
3. 薬液ポンプが吸水していることを確認してください。
   * 1 分経っても吸水しない場合は、ノズルコックを開いてください。
4. ノズルコックを開いて作業してください。
   （本機は、クラッチ伝達方式です。動力を完全伝達できるエンジン回転で使用してください）

5-2. ノズル



- 吐出量が多いノズルを使用するときはエンジン回転数を上げ、吐出量が少ないノズルのときはエンジン回転数を下げて作業をしてください。
- 有効噴霧ができる程度の低い回転数で作業をしてください。本製品の薬液ポンプには、エアチャンバが装備されており、吐出の脈動が軽減され、低い回転でも安定した噴霧作業ができます。
- 付属の小型鉄砲ノズルは、握りを左に回していくと、広角噴霧から直進噴霧に変わっていきます。直進の到達距離は、上方で 5m、横方向で 8m です。野菜などの近距離防除には広角で、立木などの遠距離防除には直進で使用します。防除対象物に合わせて、より有効な噴霧作業をしてください。

- 除草剤噴霧後は清水運転を行ない薬液タンク、薬液ポンプ、薬液ホース内の除草剤を完全に排出してください。

6. 点検・整備

6-1. 点検・整備の目安


⚠ 警告
❍ **点検・整備はエンジンを停止し、エンジンが冷えてからスパークプラグキャップを外して行なってください。** 火傷や、突然の始動による事故の原因となります。

重要
❍ お買い求めいただいた製品を安全にご使用いただくために、定期的に点検・整備を行なってください。 点検・整備には専門的な知識が必要です。ご自分で点検・整備や故障対策ができない場合は、販売店、または、やまびこサービスショップにご相談ください。

点検・整備項目	作業毎	毎月	毎年	参照ページ
リコイルスタータ	○			-
エアフィルタ	○			16
燃料系統		○		16
燃料フィルタ		○		17
スパークプラグ		○		17
冷却風通路	○			17
マフラ	○			17
キャブレタ			○	18
ボルト、ナット	○			–

6-2. 点検・整備要領

■エアフィルタの点検／清掃



1. チョークレバーを「閉」の位置にしてから、取り付けネジをゆるめ、エアクリーナカバーを外してください。
2. エアフィルタを外してください。
3. 汚れをブラシで落とすか、中性洗剤で洗ってください。洗剤を使用したときは、十分に水洗いをし、よく乾かしてください。
4. エアフィルタを元の位置に取り付けてください。
5. カバーを取り付け、取り付けネジを締めてください。

■燃料系統の点検




燃料を補給した後、燃料タンクキャップを確実に締め付け、燃料パイプ、燃料系グロメット、燃料タンクキャップ周辺から燃料の漏れ、にじみがないことを確認してください。

＊ 燃料の漏れ、にじみがある場合は、直ちに使用を中止し、販売店、または、やまびこサービスショップに修理を依頼してください。

6. 点検・整備


■燃料フィルタの点検／交換



1. 燃料タンクキャップを外してください。
2. 針金などを使用して、燃料パイプに傷を付けないように燃料フィルタを燃料タンクの給油口から引き出してください。
3. 燃料が劣化しているときや、水分やゴミが混入しているときは、燃料を交換し、燃料タンク内や燃料フィルタ、燃料パイプを洗浄してください。
4. 燃料フィルタ部分が黒く硬くなっているときは、交換してください。
5. 燃料フィルタを燃料タンクに戻して、燃料フィルタが燃料タンクの底面に届いていることを確認してください。
6. 燃料タンクキャップを確実に締め付けてください。

＊ タンク内にゴミが入らないようにしてください。


■スパークプラグの点検



1. 付属のソケットレンチ (19 mm) でスパークプラグを外してください。
2. スパークプラグの標準火花隙間は 0.6 ～ 0.7 mm です。標準火花隙間より広すぎたり狭すぎる場合は調整してください。電極の周囲にオイルや堆積物が付いているときは清掃してください。電極やターミナルが摩耗しているときや、ガイシに亀裂がある場合は指定のスパークプラグと交換してください。
3. スパークプラグは、付属のソケットレンチでしっかり締め付けてください。
   参考：締め付けトルクは 15 ～ 17 N・m（150 ～ 170 kgf・cm）です。

＊ スパークプラグの火花を確認する発火テストは、販売店、または、やまびこサービスショップに依頼してください。

■冷却風通路の清掃



1. シリンダフィンの間のゴミと汚れを取り除いてください。
2. 冷却風の吸い込み口の周りに付いたゴミなどを取り除いてください。

■マフラの点検

- マフラの締め付けボルトにゆるみがないか確認してください。ゆるみがある場合は、六角レンチで増し締めしてください。
- 排気口にカーボンが付着しているときは、清掃してください。


6. 点検・整備

■薬液タンクと噴霧装置の点検／清掃

その日の作業が終わったら、清掃してください。

1. 薬液タンクに清水を入れ、エンジンを始動してください。
2. ノズルコックを開いて 2 ～ 3 分間ノズルで噴射し、噴霧装置の内部を清掃してください。
3. エンジンを停止して、薬液タンク、薬液ポンプ内の洗浄水を完全に排出してください。


■薬液ポンプ



- 運転30時間毎にグリースカップを半回転くらい増し締めしてください。
- 中のグリースが薬液ポンプの V パッキンの潤滑をします。最後まで締まったときは純正ギヤケースグリースを補給してください。

  純正ギヤケースグリース
  部品番号：X695-000020
- 薬液ポンプから薬液が漏れるときは、V パッキンが摩耗していますので、付属のソケットレンチの先端でグランドナットを 1/4 ～ 1/2 回転増し締めしてください。

■キャブレタの調整



調整前に、エアクリーナを清掃、または交換して、エンジンを数分間運転してください。

アイドル調整ネジ

- アイドリング（低速運転）の回転数は、キャブレタ本体のアイドル調整ネジを回して調整してください。

＊ 調整しても回転不調の場合は、販売店、または、やまびこサービスショップへご相談ください。

7. 保管

⚠ 警告

❍ **燃料ガスが充満している密閉された場所や、裸火、火花のあるそばに保管しないでください。**

火災の原因となります。



❍ **製品を長期間（30 日以上）にわたって保管する場合は、下記の手順で整備をしてください。**

1. 「薬液タンクと噴霧装置の点検／清掃」（18 ページ参照）の手順にしたがい、薬液タンク、噴霧装置を清掃してください。
2. 各ホースとノズルパイプを取り外してください。
3. 燃料タンク内の燃料を抜き取ってください。
4. プライマリポンプを押す・離すの操作を数回繰り返して、プライマリポンプの燃料を抜き取ってください。
5. 製品が十分に冷えてから、外側に付いたグリース、オイル、ホコリ、ゴミなどをきれいに拭き取ってください。
6. 本書に定められた定期的な点検をしてください。
7. スクリュ・ナット類が締まっているか確認してください。ゆるんでいる場合は、増し締めしてください。
8. スパークプラグを外し、適量（10 mL 程度）の 2 サイクルエンジンオイルをシリンダに入れてください。
9. スパークプラグの取り付け穴の上にきれいな布を掛けてください。
10. スタータグリップを数回引いて、エンジンオイルをシリンダ内に行き渡らせてください。
11. スタータグリップをゆっくり引き、ピストンが最も上のところで止まるようにしてください。
12. スパークプラグを取り付けてください。（スパークプラグキャップは接続しないでください）
13. 子供の手が届かないホコリの少ない乾燥した場所に保管してください。

8. 故障対策

8-1. 故障診断表

重要
❍ 補用品や消耗品は必ず純正部品または指定品を使用してください。 純正または指定以外の部品を使用すると故障の原因となる場合があります。

故障内容	故障診断	原因	対策
エンジンが始動困難 または始動しない	キャブレタに燃料がない	燃料フィルタの目詰まり 燃料系統の目詰まり キャブレタの不良	清掃か交換 清掃 販売店へ依頼
	キャブレタに燃料がある	キャブレタの不良 燃料の変質	販売店へ依頼 新しい燃料と交換
	クランク軸が回転しない	エンジン内部の故障	販売店へ依頼
	スパークプラグが汚れている、濡れている または発火しない	燃料の変質 電極の隙間が正しくない カーボンが付着している 電気的障害	新しい燃料と交換 調整か交換 清掃か交換 販売店へ依頼
エンジンは始動するが加速できない または加速不十分		エアフィルタの汚れ 燃料フィルタの汚れ 燃料通路の詰まり キャブレタの不良 スパークプラグの不良 排気口・マフラ出口の詰まり	清掃か交換 清掃か交換 販売店へ依頼 販売店へ依頼 清掃、調整か交換 清掃
薬液が噴霧されない または正常に出ない	噴霧の異常ムラ	吸排水弁の詰まりか損傷 ワンゴムの摩擦	清掃か交換 交換
	細かい霧にならない	ホースに穴や裂け目がある 本製品に適当でないノズルを使用している（吐出量の大きいノズル）	交換 交換
	薬液が全く出ない	ゴミ・異物による薬液系統の完全な詰まり 薬液タンクに薬液がない 薬液ポンプの破損	清掃 補給 修理

＊表中に記載されていない故障など、ご不明な点は販売店、または、やまびこサービスショップにご相談ください。

8-2. 製品の廃棄

❍ 製品や部品を廃棄するときは、自治体の指導に従ってください。

9. 仕様

型式名		GEP2L
項目	単位	
質量 （ノズル類、ホース、燃料を除く）	kg	6.7
容量 燃料タンク	L	0.8
外形寸法（本体） 長さ × 幅 × 高さ	mm	330×295×320
エンジン 形式 排気量 最大エンジン回転数（低圧締め切り時） アイドリング回転数 クラッチ作動開始エンジン回転数 キャブレタ形式 点火方式 スパークプラグ 始動方式 動力伝達方式	 mL r/min r/min r/min	 空冷２サイクル単シリンダ 22.8 6,500 2,700 ～ 3,000 3,300 ～ 3,900 TK 循環式 フライホイールマグネト：TCI 方式 NGK BPM7Y リコイルスタータ　Lスタート 自動遠心クラッチ
燃料混合比		[レギュラーガソリン：２サイクルエンジンオイル]=[25:1] ＥＣＨＯ 純正２サイクル専用オイルか、ＪＡＳＯ 性能分類ＦＢ または ＦＡ [レギュラーガソリン：２サイクルエンジンオイル]=[50:1] ＥＣＨＯ 純正２サイクル専用オイルか、ＪＡＳＯ 性能分類ＦＣ または ＦＤ
薬液ポンプ 形式 吸水量 常用圧力（締め切り）	 L/min MPa(kgf/cm^2)	 横型一連差動式ポンプ 6.4 2.5(25)
ノズル		小型鉄砲ノズル
噴霧ホース（内径 × 長さ）	mm×m	7.5×10

※ この仕様は予告なしに変更することがあります。

メ　モ

メ　モ

株式会社やまびこ

〒 198-8760 東京都青梅市末広町 1-7-2
TEL　　:0120-176-181(製品・技術的な問い合わせ)
受付時間:弊社営業日　9:00～12:00 / 13:00～17:00

やまびこジャパン株式会社

〒 198-0025 東京都青梅市末広町 1-7-2
TEL　　:0428-32-6181 (代)

ご用命の際はお買い上げいただいた販売店へご連絡ください。

X780604-0200
(C) 2014　株式会社やまびこ　著作権法により無断での複製、転載などは禁止されております。